

PROMASEAL®-A

Brandschutzacrylat



Merkmale

- Zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- Überstreichbar / überlackierbar
- Direkt aus der Kartusche verarbeitbar

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	weiß oder grau
Konsistenz	pastös
Dichte	nass: ca. 1,6 g/cm ³ trocken: ca. 1,8 g/cm ³
Elastizität (nach Härtung)	Bruchdehnung min. 15 % Stauchung min. 15 %
Brandverhalten	Klasse D-s2, d0, EN 13501-1
Nutzungskategorie	Typ Y ₁

baubook  Produkt ist
deklariert und
validiert



Produktbeschreibung

PROMASEAL®-A ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brand-schutzdichtungsmasse auf Acrylbasis. Durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

Anwendungsbereich

PROMASEAL®-A ist eine Brandschutzmasse für Baufugen mit maxi-maler Bewegung von 7,5 % in Wand und Decke. PROMASEAL®-A kann bei Abschottungen als Ringspaltverschluss zwi-schen Bauteil und Abschottungsmaßnahme (z. B. Brandschutzband oder nichtbrennbare Streckenisolierung) verwendet werden.

Nachweise bzw. Bewertung gemäß

- EN 1366-3 und EN 1366-4
- EN 13501-1 und EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104 (ETA-25/0721)
- EAD 350141-00-1106 (ETA-25/0720)
- EN 45545-2
- EN ISO 846

Handelsform

Kartuschenware

- 310 ml Kartusche
- 12 Stück/Karton
- 1488 Stück/Palette

Änderungen vorbehalten.

Beutelware

- 600 ml Aluminiumbeutel
- 20 Stück/Karton
- 880 Stück/Palette

Änderungen vorbehalten.

Lagerung

- kühl und trocken lagern: 3 °C bis 35 °C
- in Originalgebinde mind. 18 Monate lagerfähig
- angebrochene Gebinde rasch verarbeiten

Sicherheitshinweise

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.



Technische Daten und Eigenschaften beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterlieg (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die entsprechenden Nachweise vor. Bauvorschriften im Allgemeinen, Brandschutzanforderungen im Speziellen sowie die Nachweise sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen, die entsprechende Einbauanleitung sowie die Sicherheits(informations)datenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.

Etex Building Performance GmbH

Kornstraße 15 | 4060 Leonding/ Österreich | E: info.at@etexgroup.com | www.promat.at