

PROMAFOAM®-2C

Schiuma antincendio



Descrizione generale

PROMAFOAM®-2C è una schiuma poliuretanica bicomponente con ritardanti di fiamma privi di alogeni.

Campo di applicazione

PROMAFOAM®-2C è una schiuma antincendio utilizzabile su pareti e solai. È progettata per la sigillatura di cavi e corrugati, tubi combustibili e non combustibili e tubazioni dell'aria condizionata per prevenire la diffusione di fumo, fuoco e calore.

Inoltre può essere installata in combinazione con i mattoni antincendio PROMASTOP®-FB.

Vantaggi

- Applicazioni in attraversamenti multipli
- Reazione rapida e buona adesione

Norma di riferimento

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104

Imballaggio

- 380 ml/cartuccia
- 6 cartucce/scatola
- 360 cartucce/pallet
- Soggetto a modifiche

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto: 5°C -30°C
- Periodo di validità dei contenitori originali sigillati almeno 9 mesi
- Una volta aperta la cartuccia, utilizzarla completamente

Istruzioni per la sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive

Dati Tecnici e proprietà

	PROMAFOAM®-2C
Colore	Rosso-marrone
Densità completamente indurita	≥ 215 kg/m ³
Fattore di espansione	1.6 - 4.5 x in funzione delle condizioni di utilizzo
VOC (28 giorni)	≤ 0.005 mg/m ³
Categoria d'uso	Classe Z1 (interno elevata umidità)
Reazione al fuoco	Classe E

I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratori. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.