

PROMASTOP®-P

Capsula elastica termoespandente



Dati tecnici

Colore	grigio scuro
Densità	circa 250 g/l
Dimensioni	diametro in mm (inferiore / superiore)
PROMASTOP®-P 65	65 / 75
PROMASTOP®-P 80	80 / 90
PROMASTOP®-P 110	110 / 120
PROMASTOP®-P 125	125 / 135
PROMASTOP®-P 140	140 / 150
PROMASTOP®-P 170	170 / 180
PROMASTOP®-P 210	210 / 220
PROMASTOP®-P 260	260 / 270
Fattore di espansione	circa 1:2
Temperatura di espansione	circa 150 °C
Altezza della capsula	circa 60 mm
Categoria d'uso	Class Y1
Reazione al fuoco	Class C-s1,d0

Descrizione generale

PROMASTOP®-P è una capsula termoespandente permanentemente elastica, che in caso di incendio crea pressione e impedisce il passaggio di fumo e fiamme.

Campo di applicazione

La capsula antincendio PROMASTOP®-P può essere applicata a parete e solaio. E' stata sviluppata per l'utilizzo su cavi, singoli o fasci di cavi, tubazioni combustibili e incombustibili.

Vantaggi

- Installazione veloce
- Applicazione semplice e pulita
- Facile inserimento successivo di cavi e tubazioni plastiche

Normative di riferimento

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Imballaggio

Tipo	Pezzi per cartone
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Soggetto a possibili cambiamenti

Stoccaggio

Conservare in ambiente fresco e asciutto

Istruzioni per la sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive