

Sigillante acrilico elastico



Dati tecnici e proprietà	
Colori	bianco/grigio
Densità	1,35 g/cm ³
Viscosità	circa 60.000 cP
Resistenza a trazione	0.35 MPa
Categoria d'uso	Class Y1
Reazione al fuoco	Class C-s2, d0

Descrizione generale

PROMASEAL®-A Spray è un sigillante antincendio a base acrilica, monocomponente. Una volta asciutto forma una sigillatura flessibile, idoneo a tollerare movimenti.

Campo di applicazione

PROMASEAL®-A Spray è un sigillante antincendio per impianti a parete e solaio. E' stato sviluppato per l'utilizzo in giunti con movimento, cavi elettrici, tubazioni combustibili e incombustibili per prevenire lo sviluppo di fumo, fuoco e calore.

Vantaggi

- Sigillatura di giunti con movimento fino al 30% (testato durante l'esposizione al fuoco)
- Eccellenti qualità di adesione

Norme di riferimento

- EN 1366-3/4
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-3

Imballaggio

- secchi di plastica da 12 kg
 - 33 secchi/pallet
 - 396 kg/pallet
- Soggetto a possibili cambiamenti

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto: 3°C - 35 °C
- Shelf life minima del prodotto sigillato: 12 mesi
- Una volta aperto, utilizzare il contenuto il prima possibile

Istruzioni per la sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive