

PROMASTOP®-FC (RS10)



Descrizione del prodotto

PROMASTOP®-FC è un sistema a collare antincendio realizzato in acciaio inox e verniciato a polvere, utilizzabile per tubazioni combustibili, dotato al suo interno del prodotto PROMASEAL®-L come materiale isolante. Grazie alle grandi performance di PROMASEAL®-L è possibile installare il collare secondo le indicazioni riportate nelle tabelle soprastanti.

Area di applicazione

I Collari antincendio PROMASTOP®-FC sono stati testati su pareti e solai, su entrambi i lati di esposizione, o internamente ai manufatti. PROMASTOP®-FC è utilizzabile per le tubazioni composte dalle più comuni plastiche come PVC, PP, PE, ecc., ed anche per tubi in pressione per resistenze al fuoco fino a 180 minuti.

Vantaggi e benefici

Montaggio semplice e rapido, il collare è già pronto per l'installazione. Non è necessario mantenere una distanza minima tra i collari. PROMASTOP®-FC6 (altezza 60 mm) e PROMASTOP®-FC3 (altezza 30 mm) sono utilizzabili su tubazioni con e senza giunzioni e su tubazioni inclinate e altri casi particolari. PROMASTOP®-FC3, grazie alla sua altezza ridotta è facilmente impiegabile in prossimità di curve/gomiti o spazi ristretti.



Normative di riferimento

EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni)
Rapporti di Classificazione EN 13501-2

Imballaggio

PROMASTOP®-FC3 e PROMASTOP®-FC6:
2 pezzi per confezione;
28 pezzi per cartone.
Dato soggetto a possibili variazioni.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con cibi e bevande.

Dati tecnici: dimensioni dei collari in mm

PROMASTOP®-FC6	Diam. esterno del tubo	Diam. interno del collare	Diam. esterno del collare	Dimensioni del varco
PROMASTOP®-FC6/50	50	58	74	80
PROMASTOP®-FC6/63	63	71	88	100
PROMASTOP®-FC6/75	75	85	107	120
PROMASTOP®-FC6/90	90	100	120	130
PROMASTOP®-FC6/110	110	120	142	150
PROMASTOP®-FC6/125	125	135	157	170
PROMASTOP®-FC6/140	140	150	180	190
PROMASTOP®-FC6/160	160	170	200	210
PROMASTOP®-FC6/200	200	210	240	250
PROMASTOP®-FC6/250	250	262	320	330
PROMASTOP®-FC6/315	315	317	375	385
PROMASTOP®-FC3	Diam. esterno del tubo	Diam. interno del collare	Diam. esterno del collare	Dimensioni del varco
PROMASTOP®-FC3/32	32	40	52	60
PROMASTOP®-FC3/40	40	48	65	70
PROMASTOP®-FC3/50	50	58	74	80
PROMASTOP®-FC3/56	56	64	81	90
PROMASTOP®-FC3/63	63	71	88	100
PROMASTOP®-FC3/75	75	85	107	120
PROMASTOP®-FC3/90	90	100	120	130
PROMASTOP®-FC3/110	110	120	142	150
PROMASTOP®-FC3/125	125	135	157	170
PROMASTOP®-FC3/160	160	170	200	210

