

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 04/09/2024

Pakeičia: Nr. 0749-CPR-20/0932-2021/1 dd/mėn. 04/02/2021

No. 0749-CPR-20/0932-2024/1

1	<p>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMATECT®-100X</p> <p>(*):nurodytas ant galinės apsaugos nuo gaisro skydo pusės</p>																					
2	<p>Naudojimo paskirtis kaip nurodyta ETA 20/0932:</p> <p>2.1 - PROMATECT®-100X – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį:</p> <p>1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964, 2 kategorija: vertikalių membranų apsauga, 3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos, 4 kategorija: apkrovas laikančios plieninės konstrukcijos, 5 kategorija: apkrovas laikančios profiliuotų betoninių plokščių sudėtingosios konstrukcijos, 6 kategorija: apkrovas laikančios tuščiavidurės betono pripildytos plieninės kolonos, 7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos, 8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti, 9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos, 10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų. 22 - PROMATECT®-100X priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus konstrukcijose (EAD 350142-00-1106 Z₂ kategorija), vidinis ir pusiau eksponuotas naudojimas (EAD 350142-00-1106 Y kategorija).</p>																					
3	<p>Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams:</p> <p>Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium Gamykla: 07, 10 and 25 www.promat.com</p>																					
4	<p>Igaliotasis atstovas: netaikoma.</p>																					
5	<p>Eksplloatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 7 skyriuje.</p>																					
6a	<p>Statybos produktui netaikomas darnusis standartas.</p>																					
6b	<p>Eksplloatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas.</p> <p>Priešgaisriniam gaminiui PROMATECT® -100X, ETA išdavė UBAtc, Belgium su Nr. ETA 20/0932. Šis ETL buvo išduotas pagal EAD 350142-00-1106 standartus.</p> <p>Pažymėto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-07, 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-10, 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-25</p>																					
7	<p>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Esminės charakteristikos</th> <th>Eksplloatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos</th> <th>Eksplloatacinės savybės</th> <th>Darnioji techninė specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PR 2: gaisrinė sauga:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija į ugnį:</td> <td>1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2">EAD 350142-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas ugniai:</td> <td>1</td> <td>Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos. Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį ir nurodyta ETA 20/0932. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos</td> </tr> </tbody> </table>			Esminės charakteristikos	Eksplloatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksplloatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.				PR 2: gaisrinė sauga:				Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos. Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį ir nurodyta ETA 20/0932. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos
Esminės charakteristikos	Eksplloatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksplloatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija																			
PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.																						
PR 2: gaisrinė sauga:																						
Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																			
Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos. Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį ir nurodyta ETA 20/0932. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos																				

		ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį.	
PR 3: higiena, sveikata ir aplinka:			
Hermetiškumas:	-	NPR (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos).	EAD 350142-00-1106
Kenksmingų medžiagų išskyrimas:	-	Deklaracija.	
Formaldehidų išskyrimas:	-	Komponentai, kurių sudėtyje nėra formaldehidų.	
PR 4: sauga ir prieinamumas naudojant:			
Lenkimo jėga:	1	Trūkimo modulis $\geq 2,5$ Mpa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Matmenų stabilumas:	1	Dimensiškai stabilus.	
Atsparumas smūgiui ir ekscentriškai apkrovai:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	
PR 5: apsauga nuo triukšmo:			
Garso izoliacijos savybės:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 350142-00-1106
PR 6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Savitasis šiluminis laidis:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 350142-00-1106
Laidumas vandens garams (laidumo koeficientas):	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Ilgaamžiškumas:			
Atsparumas vandens poveikiui:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	EAD 350142-00-1106
Atsparumas permerkimui/sausrai:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas šaldymui/atodrėikiui: (EAD 350142-00-1106 - Annex D))	1	Tinkamas.	
Atsparumas karščiui/lietui:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Pradinis ilgaamžiškumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka ne trumpiau kaip 25 metus, pagal paskirtį Z ₂ (naudojimas viduje), Y (vidinis ir pusiau eksponuojamas).	
BWR7: tvaraus gamtos išteklių naudojimo:			
		NPA (veikla nevertinta)	
8	Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai.		
		Netaikyta (Bendrų nuostatų reglamento 36 ir 38 str.)	
⁽¹⁾ 95 % pasitikėjimo lygis.			

1 punkte nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, aplankyti interneto svetainę www.promat-ce.eu ir susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija.

PROMATECT®-100X saugumo duomenų lentelė pateikiama pagal pageidavimą.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Valentin Gruber
Pareigos: International Certification Manager

Tisselt, 04/09/2024.

Parašas: