

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Date de délivrance: 12/02/2023
Remplace: No. 0749-CPR-11/0043 - 2018/1 de 01/07/2018

No. 0749-CPR-11/0043-2023/1

1	Code d'identification unique du produit type: PROMASPRAY®-P300		
2	Numéro de type, de lot ou de série: comme indiqué sur chaque sac de PROMASPRAY®-P300		
3	<p>Usages prévus Comme indiqué dans l'ETA 11/0043: 3,1 - PROMASPRAY®-P300 est un produit de protection au feu et son usage prévu est de protéger des éléments de construction contre le feu ou d'être utilisé dans des montages, comme spécifié ci-après: Type 1: Protection sous forme de membrane horizontale, incluant les plafonds suspendus conformément à l'EN 13964, Type 2: Protection sous forme de membrane verticale, Type 3: Eléments porteurs en béton, Type 4: Eléments porteurs en acier, Type 5: Dalle mixte porteuse à bac acier collaborant, Type 6: Poteaux porteurs creux acier remplis de béton, Type 7: Eléments porteurs en bois, Type 8: Eléments séparatifs non-porteurs, Type 9: Installation techniques de service dans les bâtiments, Type 10: Utilisation en protection au feu non comprise dans les types 1-9.</p> <p>3.2 –Le produit de protection au feu PROMASPRAY®-P300 est prévu pour une utilisation relative aux conditions environnementales - de type Z2 selon EAD 350140- 00-1106: conditions internes à l'exclusion des températures inférieures à 0 °C, avec des classes d'humidité autres que Z1, - de type Y selon EAD 350140-00-1106 conditions internes et semi-exposées. "Semi-exposées" inclut des températures inférieures à 0°C, mais pas d'exposition directes à la pluie.</p>		
4	<p>Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant: Etex Building Performance Bormstraat 24 B-2850 Tiselt Belgium Usine: 24 www.promat.com</p>		
5	Mandataire: non applicable.		
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): voir tableau de l'article 9.		
7	Le produit de construction n'est pas couvert par une norme harmonisée (hEN).		
8	<p>La déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel un agrément technique européen a été délivrée. Pour le produit de protection au feu PROMASPRAY®-P300, un ATE a été délivrée par UBAtc, Belgique sous le n°ETA 11/0043 Cet ATE est délivré selon l' EAD 350140-00-1106. Organisme notifié de certification de produits: No. 0749. Certificat de constance des performances 0749-CPR-BC1-240-66-11/0043-24</p>		
9	Performances déclarées		
	Caractéristiques essentielles	Système d'EVCP	Performances
			Spécifications techniques harmonisées
	EF1: Résistance mécanique et stabilité: non applicable.		
	EF2: Sécurité en cas d'incendie:		
	Réaction au feu:	1	A1.
	Résistance au feu:	1	Cette caractéristique dépend du montage testé La performance du produit dans chacun des montages testés est démontrée et fournie par le fabricant selon les usages prévus en 3.1 de cette DdP. Les classes de performance sont établies et déclarées conforme aux parties de l'EN 13501 qui s'appliquent.
			EAD 350140-00-1106

EF3: Hygiène, santé et environnement:			
Libération de substances dangereuses:	-	Déclaration (déposée auprès de l'Organisme d'Agrément Technique)..	EAD 350140-00-1106
EF4: Sécurité d'utilisation et accessibilité:			
Adhérence:	1	≥ 14170 N/m ² (1).	EAD 350140-00-1106
EF5: Protection contre le bruit:			
Absorption acoustique:	-	NPD (performance non déterminée).	EAD 350140-00-1106
Affaiblissement acoustique et niveau de bruit de choc normalisé	-	NPD (performance non déterminée).	
EF6: Economie d'énergie et isolation thermique:			
Conductivité thermique:	-	NPD (performance non déterminée).	EAD 350140-00-1106
Perméabilité à la vapeur d'eau (coefficient de transmission):	-	NPD (performance non déterminée).	
Durabilité:			
Résistance à la détérioration causée par la chaleur et la pluie	-	NPD (performance non déterminée).	EAD 350140-00-1106
Résistance à la détérioration causée par une humidité élevée:	-	NPD (performance non déterminée).	
Résistance à la détérioration causée par la chaleur et le froid:	-	NPD (performance non déterminée).	
Résistance à la détérioration causée par le gel et le dégel:	-	NPD (performance non déterminée).	
Evaluation de la durabilité de base:		Les performances du produit confirment une durée de vie d'au moins 25 ans pour l'utilisation prévue de type Z2 et de type Y, comme indiqué au point 3.	
(1) Rupture cohésive.			

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le lecteur de ce document est invité à vérifier sur le site internet "www.promat-ce.eu" la dernière version de cette DdP.

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de PROMASPRAY®-P300 est disponible sur demande.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom: J. Soulhat
Fonction: Manager Global Approvals, Etex Building Performance International.

Avignon, 12/01/2023.


Signature: