

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išdavimo data: 8/29/2018

Pakeičia: m.-mėn.-d. Nr. 0761-CPR-13/0278-2015/7 - metai 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0199-2018/8

1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMASEAL®-LX		
2	Tipo ir partijos numeriai: nurodyti ant produkto pakuotės		
3	<p>Numatyta produkto naudojimo paskirtis, kuri nurodyta ETA-18/0199:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-LX tai yra brinkstantis sandariklis, kuris plėsdamasis sukelia spaudimą. Kilus gaisrui padidėja jo apimtis ir tvirtai sukietėja. Daugiausia naudojamas apsaugoti nuo dūmų ir ugnies plitimo ugniai atspariose duryse, apžiūros angose, įstiklinimuose, uždarymo įtaisuose priešgaisrinėse sklendėse, sandarinimo sistemose pastatų sujungimuose bei sienose ir grindyse.</p> <p>3.2. Produktas skirtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z2 tipas); - naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis didesnis arba lygus 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z1 tipas); - naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, tačiau reikia saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Y2 tipas); - naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, galimas UV spindulių poveikis, tačiau reikia saugoti nuo lietaus (TR 024:2009, Y1 tipas); - naudoti eroziją sukeliančiomis sąlygomis (TR 024:2009, X tipas); 		
4	<p>Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:</p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Gamykla:14 www.etexgroup.com</p>		
5	Igaliojasis atstovas: netaikoma.		
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (angl. AVCP): žr. 9 skyrių.		
7	Statybos produktas neatitinka darnųjų statybos produktų standartų.		
8	<p>Eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam Europos techninis įvertinimas buvo išduotas.</p> <p>Remdamasis Europos vertinimo dokumentu EAD 350005-00-1104, Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) išdavė šiam produktui Europos techninį vertinimą Nr. ETA-18/0199.</p> <p style="text-align: center;">Paskirtoji (notifikuotoji) produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas 0761-CPR-0731</p>		
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės
			Darnioji techninė specifikacija
	Esminis statinio reikalavimas (BR1): mechaninis atsparumas ir pastovumas.		
	Esminis statinio reikalavimas (BR2): gaisrinė sauga:		
	Reakcija į ugnį (ugnies plitimą):	1	B-s1, d0
	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo bandomos sistemos. Eksploatacinės gaminio savybės kiekviename bandomame konstrukcijos tipe įrodo gamintojas priklausomai nuo 3.1 skirsnyje nurodytos paskirties ir kaip įrodymas pateikiama ši eksploatacinių savybių deklaracija. Eksploatacinių savybių klasės nurodomos ir paaiškinamos klasifikacijos ataskaitoje pagal EN 13501 taikomą dalį.
	Esminis statinio reikalavimas (BR3): higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:		
			ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104

Oro laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Vandens nepraleidžiamumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką:	-	Deklaracija (pateikta techninio vertinimo įstaigai)	
Esminis statinio reikalavimas (BR4): naudojimo sauga:			
Mechaninis atsparumas ir stabilumas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Atsparumas smūgiams ir judėjimui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Sukibimas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Esminis statinio reikalavimas (BR5): apsauga nuo triukšmo:			
Oru sklindančio garso izoliacija:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Esminis statinio reikalavimas (BR6): energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Šilumos laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Laidumas vandens garams (vandens garų laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Patvarumas:			
Pagrindinis patvarumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės naudojant jį pagal numatytą paskirtį, X klasė pagal EOTA TR024 ir pagal EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104

1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes..

Eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo asmenine atsakomybe.

Naujausią informaciją rasite svetainėje www.promat-ce.eu.

Produkto informacinis lapas parengtas pagal Saugos duomenų lapą VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 PROMASEAL®-LX galima gauti pateikus prašymą.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Bettina Rothböck
Pareigos: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Parašas: