

PRESTATIEVERKLARING

Datum van afgifte: 20/05/2025
Vervangt: Nr 0749-CPR-06/0215-2018/1 van: 25/06/2018

Nr 0749-CPR-06/0215-2025/1

1	Unieke identificatiecode (*) van het producttype: PROMAXON®-Typ A (*):zoals aangegeven op de rugzijde van elke brandwerende plaat.																																												
2	Beoogde gebruiken zoals opgegeven in de ETA 06/0215: 2.1 - PROMAXON®-Typ A is een brandwerend product waarvan het beoogde gebruik het beschermen van bouwelementen tegen brand is of het toepassen in de hierna volgende bouwelementen: Type 7: Dragende houten elementen, 2.2 - PROMAXON®-Typ A is een brandbeschermingsproduct, dat gebruiken in volgende klimaten beoogd: binnenklimaat (EAD 350142-00-1106, type Z₂), binnen en semi-blootgesteld gebruik (EAD 350142-00-1106 type Y).																																												
3	Naam en contactadres van de fabrikant: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium Plant: 01 www.promat.com																																												
4	Gemachtigde: niet van toepassing.																																												
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: zie tabel onder rubriek 7.																																												
6a	Het bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm (hEN).																																												
6b	De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven. Voor het brandwerende product PROMAXON®-Typ A, is een ETA afgegeven door UBAtc, Belgium met nr.: ETA 06/0215 Deze ETA werd afgegeven volgens EAD 350142-00-1106. Aangemelde productcertificeringsinstantie: No 0749 Certificaat van prestatiebestendigheid: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0215-01																																												
7	Aangegeven prestatie <table><tr><td>Essentiële kenmerken</td><td>BVPB systemen</td><td>Prestatie</td><td>Geharmoniseerde technische specificatie</td></tr><tr><td colspan="4">FEB1: Mechanische weerstand en stabiliteit: niet van toepassing.</td></tr><tr><td colspan="4">FEB2: Brandveiligheid:</td></tr><tr><td>Brandreactie:</td><td>1</td><td>A1.</td><td rowspan="3">EAD 350142-00-1106</td></tr><tr><td>Brandweerstand:</td><td>1</td><td>Deze eis is afhankelijk van het geteste systeem. De prestatie van het product in elk van de geteste systemen zijn aangetoond en ter beschikking gesteld door de fabrikant in overeenstemming met het beoogd gebruik sub 2.1 van deze DOP en gespecificeerd in de ETA 06/0215. De prestatieclassen zijn vastgelegd en worden verklaard in een classificatie document in overeenstemming met het van toepassing zijnde deel van EN 13501.</td></tr><tr><td colspan="4">FEB3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</td></tr><tr><td>Waterdichtheid:</td><td>-</td><td>NPD (Geen prestatie bepaald).</td><td rowspan="3">EAD 350142-00-1106</td></tr><tr><td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:</td><td>-</td><td>Verklaring.</td></tr><tr><td>Vrijkomen van formaldehyde:</td><td>-</td><td>Geen bestanddelen die formaldehyde bevatten.</td></tr><tr><td colspan="4">FEB4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</td></tr><tr><td>Buigsterkte:</td><td>1</td><td>Breukmodulus ≥ 5 MPa ⁽¹⁾.</td><td></td></tr></table>				Essentiële kenmerken	BVPB systemen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie	FEB1: Mechanische weerstand en stabiliteit: niet van toepassing.				FEB2: Brandveiligheid:				Brandreactie:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Brandweerstand:	1	Deze eis is afhankelijk van het geteste systeem. De prestatie van het product in elk van de geteste systemen zijn aangetoond en ter beschikking gesteld door de fabrikant in overeenstemming met het beoogd gebruik sub 2.1 van deze DOP en gespecificeerd in de ETA 06/0215. De prestatieclassen zijn vastgelegd en worden verklaard in een classificatie document in overeenstemming met het van toepassing zijnde deel van EN 13501.	FEB3: Hygiëne, gezondheid en milieu:				Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	EAD 350142-00-1106	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring.	Vrijkomen van formaldehyde:	-	Geen bestanddelen die formaldehyde bevatten.	FEB4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:				Buigsterkte:	1	Breukmodulus ≥ 5 MPa ⁽¹⁾ .	
Essentiële kenmerken	BVPB systemen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie																																										
FEB1: Mechanische weerstand en stabiliteit: niet van toepassing.																																													
FEB2: Brandveiligheid:																																													
Brandreactie:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																																										
Brandweerstand:	1	Deze eis is afhankelijk van het geteste systeem. De prestatie van het product in elk van de geteste systemen zijn aangetoond en ter beschikking gesteld door de fabrikant in overeenstemming met het beoogd gebruik sub 2.1 van deze DOP en gespecificeerd in de ETA 06/0215. De prestatieclassen zijn vastgelegd en worden verklaard in een classificatie document in overeenstemming met het van toepassing zijnde deel van EN 13501.																																											
FEB3: Hygiëne, gezondheid en milieu:																																													
Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	EAD 350142-00-1106																																										
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring.																																											
Vrijkomen van formaldehyde:	-	Geen bestanddelen die formaldehyde bevatten.																																											
FEB4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:																																													
Buigsterkte:	1	Breukmodulus ≥ 5 MPa ⁽¹⁾ .																																											

	Dimensionele stabiliteit:	1	Dimensioneel stabiel.	EAD 350142-00-1106
	Weerstand tegen impact en excentrische belasting:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	
FEB5: Bescherming tegen geluidshinder:				
	Geluidsabsorberende prestaties:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	EAD 350142-00-1106
FEB6: Energiebesparing en warmtebehoud:				
	Thermische geleidbaarheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	EAD 350142-00-1106
	Waterdampdoorlaatbaarheid (transmissie-coëfficiënt):	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	
Duurzaamheid:				
	Weerstand tegen aantasting door water:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	EAD 350142-00-1106
	Weerstand tegen waterabsorptie/uitdroging	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	
	Weerstand tegen vries/dooi: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Voldoet.	
	Weerstand tegen hitte / regen:	-	NPD (Geen prestatie bepaald).	
	Duurzaamheidsbeoordeling:		De productprestaties bevestigen een minimale levensduur van 25 jaar voor het beoogde gebruik Z ₂ (binnen gebruik), Y (beschermd buitenklimaat).	
FEB7: Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen				
			NPA (Geen prestaties beoordeeld)	
8	Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie			
			Niet van toepassing (art 36, 37 van de CPR)	
(1) 95% betrouwbaarheidsniveau.				

De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

De lezer van dit document wordt verzocht om op de website "www.promat-ce.eu" te controleren, welke de laatste versie is van deze prestatieverklaring.

Het Veiligheidsinformatieblad (ViB) van PROMAXON®-Typ A is op aanvraag beschikbaar.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Valentin Gruber
Functie: International Certification Manager.

Tisselt, 20/05/2025.

Handtekening:

