

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania:: 20/05/2025

Zastępuje: 0749-CPR-06/0215-2018/1 z dn. 25/06/2018

Nr. 0749-CPR-06/0215-2025/1

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny(*) typu wyrobu: PROMAXON®-Typ A (*): jak podano na spodniej powierzchni każdej płyty ogniochronnej																																															
2	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA 06/0215: 2.1 - PROMAXON®-Typ A jest wyrobem ogniochronnym i jego zamierzonym zastosowaniem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów lub wykorzystanie w wymienionych poniżej zestawach: Typ 7: Drewniane elementy nośne, 2.2-Wyrób ogniochronny PROMAXON®-Typ A jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych (EAD 350142-00-1106 typ Z ₂), zastosowanie wewnętrzne i częściowo odsłonięte (EAD 350142-00-1106 typ Y).																																															
3	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium Fabryka: 01 www.promat.com																																															
4	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.																																															
5	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 7.																																															
6a	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).																																															
6b	Dotyczy deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego Europejską Ocenę Techniczną została wydana. Dla wyrobu ogniochronnego PROMAXON®-Typ A została wydana ETA przez UBAtc, Belgium o numerze ETA 06/0215 ETA jest wydana zgodnie EAD 350142-00-1106 Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0749 Certyfikat stałości właściwości użytkowych: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0215-01																																															
7	Deklarowane właściwości użytkowe <table><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>OWSWU System</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr><tr><td colspan="4">PW1: Nośność i stateczność: nie dotyczy.</td></tr><tr><td colspan="4">PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień:</td><td>1</td><td>A1.</td><td rowspan="2">EAD 350142-00-1106</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa:</td><td>1</td><td>Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu Właściwość użytkowa wyrobu w każdym ze zbadanych zestawów jest wykazana i dostarczona przez wytwórcę zgodnie z zamierzonym zastosowaniem w p. 2.1. niniejszej DOP i określone w ETA 06/0215 Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501.</td></tr><tr><td colspan="4">PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:</td></tr><tr><td>Przepuszczalność wody:</td><td>-</td><td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone).</td><td rowspan="3">EAD 350142-00-1106</td></tr><tr><td>Wydzielanie niebezpiecznych substancji:</td><td>-</td><td>Deklaracja.</td></tr><tr><td>Wydzielanie formaldehydu:</td><td>-</td><td>Składniki nie zawierają formaldehydu.</td></tr><tr><td colspan="4">PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na zginanie:</td><td>1</td><td>MOR ≥ 5 MPa ⁽¹⁾.</td><td rowspan="2">EAD 350142-00-1106</td></tr><tr><td>Stabilność wymiarów:</td><td>1</td><td>Wymiarowo stabilny.</td></tr></table>				Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PW1: Nośność i stateczność: nie dotyczy.				PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:				Reakcja na ogień:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu Właściwość użytkowa wyrobu w każdym ze zbadanych zestawów jest wykazana i dostarczona przez wytwórcę zgodnie z zamierzonym zastosowaniem w p. 2.1. niniejszej DOP i określone w ETA 06/0215 Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501.	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:				Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	EAD 350142-00-1106	Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja.	Wydzielanie formaldehydu:	-	Składniki nie zawierają formaldehydu.	PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:				Wytrzymałość na zginanie:	1	MOR ≥ 5 MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106	Stabilność wymiarów:	1	Wymiarowo stabilny.
Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																																													
PW1: Nośność i stateczność: nie dotyczy.																																																
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:																																																
Reakcja na ogień:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																																													
Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu Właściwość użytkowa wyrobu w każdym ze zbadanych zestawów jest wykazana i dostarczona przez wytwórcę zgodnie z zamierzonym zastosowaniem w p. 2.1. niniejszej DOP i określone w ETA 06/0215 Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501.																																														
PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:																																																
Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	EAD 350142-00-1106																																													
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja.																																														
Wydzielanie formaldehydu:	-	Składniki nie zawierają formaldehydu.																																														
PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:																																																
Wytrzymałość na zginanie:	1	MOR ≥ 5 MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106																																													
Stabilność wymiarów:	1	Wymiarowo stabilny.																																														

Odporność na uderzenie i mimośrodowe obciążenie:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Dźwiękochłonność:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	EAD 350142-00-1106
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	EAD 350142-00-1106
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	
Trwałość:			
Odporność na działanie wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	EAD 350142-00-1106
Odporność na kapieł/suszenie:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Przeszedł.	
Odporność na grzanie/deszczowanie:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone).	
Podstawowa ocena trwałości:		Właściwości produktu potwierdzają co najmniej 25-letni okres przydatności wyrobu przy zamierzonych zastosowaniach Z ₂ (wewnętrzne zastosowania), Y (wewnętrzne i półnaświetlone).	
PW7: Zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych:			
		NPA (użyteczne właściwości nie zostały ocenione)	
8	Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna		
		Nie dotyczy (art 36, 38 z CPR)	
(1) 95% poziom pewności.			

Wykonanie produktu, o którym mowa w punkcie 1, jest zgodne z deklarowanym wykonaniem w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta charakterystyki płyt PROMAXON®-Typ A jest dostępna na życzenie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Valentin Gruber

Stanowisko: International Certification Manager

Tisselt, 20/05/2025.

Podpis:

