

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Дата на издаване: 25/03/2018
Заменя: 0749-CPR-08/0161-2013/1 от: 01/07/2013

№. 0749-CPR-08/0161-2018/1

1	Уникален идентификационен код на типа продукт (*): PROMATECT®-250 (*): както са посочени на обратната страна на всяка защитна плоскост		
2	Предвидена употреба съгласно ETA 07/0296: 2.1 - PROMATECT®-250 е продукт за огнезащита, предназначен за защита на строителни конструктивни елементи срещу пожар или за използване в строителни системи посочени тук: Вид 3: Носещи бетонни елементи, Вид 4: Носещи стоманени елементи, Вид 5: Носещи комбинирани елементи от бетон и профилиран стоманен лист, Вид 6: Носещи напълнени с бетон кухи стоманени колони, Вид 7: Носещи дървени елементи, Вид 8: Пожаропреградни конструкции без изисквания за натоварване, Вид 9: Конструкции на технически инсталации в сгради, Вид 10: Огнезащита, необхваната във видове от 1-9. 2.2 - PROMATECT®-250 е продукт за огнезащита със следното предназначение вътрешна употреба (EAD 350142-00-1106 тип Z2).		
3	Име и адрес за контакт на производителя: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Завод: 01 www.promat-international.com		
4	Упълномощен представител: не е приложимо.		
5	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP): виж таблицата под точка 7.		
6a	Строителният продукт не е обхванат от хармонизиран стандарт (hEN).		
6b	Декларацията за експлоатационни показатели се отнася за строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка. За огнезащитния продукт PROMATECT®-250, от UBAtc - Belgium, е издадена ЕТО с № ETA 08/0161 Тази ЕТО е издадена съгласно EAD 350142-00-1106. Нотифициран орган по сертификация на продукти: № 0749 Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели: 0749-CPR-BC1-240-66-08/0161-01		
7	Декларирани експлоатационни показатели		
	Съществени характеристики	AVCP системи	Експлоатационен показател
			Хармонизирана техническа спецификация
	BR1: Механично съпротивление и устойчивост: не е приложимо.		
	BR2: Безопасност в случай на пожар:		
	Реакция на огън:	1	A1.
	Устойчивост на огън:	1	Тази характеристика зависи от изпитаната система Експлоатационният показател на продукта, за всяка от изпитаните системи, се доказва и се предоставя от производителя, в съответствие с предвидената в т. 3.1 от настоящата декларация, употреба. Класовете на показателя са установени и декларирани в класификационен документ, в съответствие с приложимата част на EN 13501.
			EAD 350142-00-1106

BR3: Хигиена, здраве и околна среда:			
Водонепроницаемост:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	EAD 350142-00-1106
Емисии на опасни вещества:	-	Декларация (подадена от Орган за техническо одобрение).	
Емисии на формалдехид:	-	Не съдържа формалдехидни компоненти.	
BR4: Безопасност и достъпност при експлоатация:			
Якост на огъване:	1	≥ 3 МПа (1).	EAD 350142-00-1106
Постоянство на размерите:	1	Постоянни.	
Устойчивост на удар и ексцентрично натоварване:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	
BR5: Защита от шум:			
Характеристика звукопоглъщане:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	EAD 350142-00-1106
BR6: Икономия на енергия и топлосъхранение:			
Топлопроводимост:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	EAD 350142-00-1106
Пропускливост на водни пари (коэффициент на преминаване):	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	
Устойчивост:			
Устойчивост на разрушение, причинено от вода:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	EAD 350142-00-1106
Устойчивост на наkisване/сушене:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	
Устойчивост на замразяване/размразяване:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	
Устойчивост на нагриване/дъжд:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател).	
Основна оценка на дълготрайност:		Експлоатационните характеристики на продукта, потвърждават годност за най-малко 25 години за предвидената употреба Z2 (вътрешна употреба).	
BWR7: Устойчиво използване на естествени ресурси:			
		NPD (няма оценка на експлоатационен показател)	
8	Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:		
		Не приложимо (член 36, 38 от РСР)	

(1) 95% степен на точност.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Читателят на документа, може да посети уебсайта „www.promat-se.eu“ за преглед на последната версия на тази декларация.

Информационният лист за безопасност (SDS) на PROMATECT®-250 се предоставя при поискване.

Подписано за и от името на производителя, от:

Име: Carl Janssens
Длъжност: Manager Standards and Regulations

Tisselt, 25/03/2018.

Подпис:

