

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Dátum: 2013.07.01.

Felváltja a következőt: No. --- - CPR --/--- - éééé/#, kiadva: éééé.hh.nn.

No. 1166 – CPR – 0139 – 2013/1

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMASPRAY® T		
2	Típus és sorozatszám: minden egyes PROMASPRAY® T zsákon jelölve.		
3	<p>Rendeltetés az ETA 10/0349 alapján:</p> <p>3.1 – A PROMASPRAY® T tűzvédelmi termék, melynek rendeltetése épületszerkezetek tűz elleni védelme ill. az alább felsorolt szerkezetek kialakítása:</p> <p>3. típus: teherhordó betonelemek tűzvédelme,</p> <p>3.2 – A PROMASPRAY® T tűzvédelmi habarcs alkalmazása:</p> <ul style="list-style-type: none"> – beltéri használat, kivéve 0°C alatt; páratartalom Z₁ kivételével (ETAG 018-3:2006 Z₂ típus), – beltéri használat, kivéve 0°C alatt; magas páratartalom (ETAG 018-3:2006 Z₁ típus), – beltéri és mérsékelt időjárási behatású használat. A mérsékelt időjárási behatás lehet 0°C alatt, de nem tehető ki eső hatásának és csak korlátozottan tehető ki UV sugárzásnak (az UV sugárzás hatásait nem értékelték), (ETAG 018-3:2006 Y típus). 		
4	<p>A gyártó neve és értesítési címe:</p> <p style="text-align: center;">Promat France Rue de l’Amandier F 78540 VERNOUILLET Franciaország 21-es üzem www.promat.fr</p>		
5	Meghatalmazott képviselő: nem releváns.		
6	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP): lásd a 9. pont alatti táblázatot.		
7	A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott.		
8	<p>A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, melyre európai műszaki engedélyt (ETA) adtak ki.</p> <p>A PROMASPRAY® T tűzvédelmi termékre az ETA-t a CSTB France adta ki 10/0349 számmal. Az ETA európai műszaki értékelésként használható a CPR 66.4 pontja alapján. Az ETA-t az ETAG 018-01 és -03 alapján adták ki (CPR 66.3 pontja).</p> <p style="text-align: center;">Bejelentett terméktanúsító szervezet: No. 1166 Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról (a CPR 66.2 pontja alapján a CPD szerinti megfeleléségi tanúsítvány alapján a teljesítménynyilatkozat kiadható): 1166-CPD-0139</p>		
9	A nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető jellemzők	AVCP rendszer	Teljesítmény
			Harmonizált műszaki előírások
	BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás: nem releváns.		
	BR2: Tűzbiztonság:		
	Tűzvédelmi osztály:	1	A1
	Tűzállóság:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A gyártó igazolja a termék teljesítményét valamennyi vizsgált szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 pontjában felsorolt rendeltetési területeken. A teljesítményjellemzőket az EN 13501 megfelelő része szerint kiállított osztályozási dokumentum részletezi.
			ETAG 018-3:2006

BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem:			
Veszélyes anyagok kibocsátása:	-	Nyilatkozat (a műszaki értékelő szervezetnek benyújtva).	ETAG 018-3:2006
BR4: Használati biztonság:			
Tapadás:	1	$\geq 1160 \text{ N/m}^2$ ⁽¹⁾ .	ETAG 018-3:2006
BR5: Zaj elleni védelem:			
Hangelnyelés:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A gyártó igazolja a termék teljesítményét valamennyi vizsgált szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 pontjában felsorolt rendeltetési területeken. A teljesítményjellemzőket EN ISO 354 szerint állapították meg.	ETAG 018-3:2006
Hanggátlás és lépéshanggátlás:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A gyártó igazolja a termék teljesítményét valamennyi vizsgált szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 pontjában felsorolt rendeltetési területeken. A teljesítményjellemzőket ill. -szinteket EN ISO 140-3 és 140-6 szerint állapították meg.	
BR6: Energiatakarékosság és hővédelem:			
Hővezető-képesség:	1	0,041 W/m.K	ETAG 018-3:2006
Páraáteresztő-képesség (páradiffúziós tényező):	1	2,47	
Tartósság:			
Hevítés és eső okozta károk:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény).	ETAG 018-3:2006
Magas páratartalom okozta károk:	1	Megfelel (ellenálló).	
Hevítés és hűtés okozta károk:	1	Megfelel (ellenálló).	
Fagyás és olvadás okozta károk:	1	Megfelel (ellenálló).	
Általános tartóssági értékelés:		A termékjellemzők alapján a célzott felhasználási területen (Y, Z ₁ és Z ₂ , részletezve a 3. pontban) legalább 25 éves élettartam igazolható.	
⁽¹⁾ tapadás elvesztése.			

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat legújabb változata megtalálható a "www.promat-ce.eu" weboldalon.

A PROMASPRAY® T biztonságtechnikai adatlapja igényelhető.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Vesselin Venkov
Beosztás: Műszaki igazgató, Promat SAS

Vernouillet, 2013. július 1.

Aláírás:

