

**Nienośne ściany wewnętrzne z płyt
PROMATECT® L500**

**Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych**

Nr KDWU-37



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU-37

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT® -L500**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **nienośne ściany wewnętrzne z płyt PROMATECT® L500**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania nienośnych przeciwpożarowych ścian wewnętrznych w budownictwie**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa, www.promattop.pl

miejsce produkcji:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/1870 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

**Nienośne ściany wewnętrzne z płyt
PROMATECT® L500**

**Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych**

Nr KDWU-37



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności ogniowej: - ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 20 mm - ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 25 mm - ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 30 mm	 – EI 60/ E 90 – EI 120 - EI 240	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Ćwikliński – Kierownik Rozwoju Technicznego

Warszawa, 02.08.2021

Promat
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
Technical Development Manager

mgr inż. Jacek Ćwikliński


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie pdf jest dostępna na stronie internetowej Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga:	Wydanie pierwsze
-----------------	------------------

**Nienośne ściany wewnętrzne z płyt
PROMATECT® L500**

OZNAKOWANIE B
Załącznik do KDWU-37

Promat

 <p>Instytut Techniki Budowlanej</p>	<p>Promat</p> <p>Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. ul. Przeclawska 8, 03-879</p> <p>www.promat.com</p>
<p>12 Nr KDWU: 37 ITB-KOT-2021/1870 wydanie 1 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT® -L500 <i>Nienośne ściany wewnętrzne z płyt PROMATECT® L500</i></p>	
<p>Klasa odporności ogniowej:</p> <ul style="list-style-type: none">- ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 20 mm – EI 60/ E 90- ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 25 mm – EI 120- ściany wykonane z płyt PROMATECT® L500 grubości 2 x 30 mm – EI 240	