

PROMASTOP®-FC

Brandschutzmanschette



Produktbeschreibung

PROMASTOP®-FC sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

Anwendungsbereich

Die PROMASTOP®-FC-Brandschutzmanschetten können als Direktdurchführung oder in Kombination mit einem Weichschott in Wänden und Decken eingesetzt werden; die Montage ist aufgesetzt oder eingemörtelt möglich. Diese Manschette wird in drei Bauhöhen gefertigt:

- PROMASTOP®-FC3: Bauhöhe von 30 mm für gerade Rohrdurchführungen bis 160 mm Durchmesser
- PROMASTOP®-FC6: Bauhöhe von 60 mm für Muffen, Schrägrohrdurchführungen und Rohrdurchmesser ab 200 mm
- PROMASTOP®-FC15: Bauhöhe von 150 mm für gerade Rohrdurchführungen bis 400 mm Durchmesser

Dank der hocheffizienten intumeszierenden Einlage sind PROMASTOP®-FC-Brandschutzmanschetten für die Abschottung offener Rohrsysteme (Rohrendkonfiguration U/U) aller gängigen Kunststoffrohrwerkstoffe geeignet: PVC, PP, PE, ABS sowie Druckrohre bzw. mehrschichtige Kunststoffrohre.

Nachweise bzw. Bewertung gemäß

- EN 1366-3
- EN 13501-1 und EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104 (ETA-25/0725)

Handelsform

- PROMASTOP®-FC3: 48 Stück/Karton
- PROMASTOP®-FC6/50 – PROMASTOP®-FC6/160: 28 Stück/Karton
- PROMASTOP®-FC6/200 – PROMASTOP®-FC6/315: 2 Stück/Karton
- PROMASTOP®-FC15: 1 Stück/Karton

Änderungen vorbehalten.

Lagerung

- trocken lagern

Sicherheitshinweise

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt.



Produkt ist
deklariert und
validiert

Merkmale

- Einfache und schnelle Montage
- Nullabstand möglich
- Manschettenhöhe: 30, 60 oder 150 mm

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	blau (Ummantelung)		
Beschaffenheit	biegsame Manschette		
Manschentypen	Durchmesser innen (mm)	Durchmesser außen (mm)	Befestigungs-laschen
PROMASTOP®-FC3/32	41	53	2
PROMASTOP®-FC3/40	48	64	3
PROMASTOP®-FC3/50	60	77	3
PROMASTOP®-FC3/56	66	83	3
PROMASTOP®-FC3/63	73	90	3
PROMASTOP®-FC3/75	85	107	3
PROMASTOP®-FC3/90	100	122	4
PROMASTOP®-FC3/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC3/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC3/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC3/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/50	60	77	3
PROMASTOP®-FC6/56	66	83	3
PROMASTOP®-FC6/63	73	90	3
PROMASTOP®-FC6/75	85	107	3
PROMASTOP®-FC6/90	100	122	4
PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC6/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
PROMASTOP®-FC6/225	235	276	6
PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
PROMASTOP®-FC6/315	320	372	6
PROMASTOP®-FC15/315	330	377	5
PROMASTOP®-FC15/350	365	433	5
PROMASTOP®-FC15/400	415	483	5

Technische Daten und Eigenschaften beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Prox (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die entsprechenden Nachweise vor. Bauvorschriften im Allgemeinen, Bra Speziellen sowie die Nachweise sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen, die entsprechende Einbauanleitung sowie die Sicherheits(informations)datenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.