

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 25/06/2018

Pakeičia: Nr. 0749-CPR-06/0218-2013/1 dd/mėn. 01/07/2013

No. 0749 – 0749-CPR-06/0218-2018/1

1	<p>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMATECT®-L500</p> <p>(*):nurodytas ant galinės apsaugos nuo gaisro skydo pusės</p>																					
2	<p>Naudojimo paskirtis kaip nurodyta ETA 06/0218:</p> <p>2.1 - PROMATECT®-L500 – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį:</p> <p>1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964, 2 kategorija: vertikalių membranų apsauga, 3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos, 4 kategorija: apkrovas laikančios plieninės konstrukcijos, 5 kategorija: apkrovas laikančios profiliuotų betoninių plokščių sudėtingosios konstrukcijos, 6 kategorija: apkrovas laikančios tuščiavidurės betono pripildytos plieninės kolonos, 7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos, 8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti, 9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos, 10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų.</p> <p>22 - PROMATECT®-L500 priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus konstrukcijose (EAD 350142-00-1106 Z2 kategorija), naudoti vidaus konstrukcijose, kai daug drėgmės (EAD 350142-00-1106 Z1 kategorija).</p>																					
3	<p>Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams:</p> <p>Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Gamykla: 01 www.promat.com</p>																					
4	<p>Igaliotasis atstovas: netaikoma.</p>																					
5	<p>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 7 skyriuje.</p>																					
6a	<p>Statybos produktui netaikomas darnusis standartas.</p>																					
6b	<p>Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas.</p> <p>PROMATECT®-L500 priešgaisrinės apsaugos produktui buvo išduotas Belgijos techninių liudijimų sąjungos Europos techninis įvertinimas Nr.ETA 06/0218</p> <p>Šis ETL buvo išduotas pagal EAD 350142-00-1106 standartus.</p> <p>Pažymėto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0218-01</p>																					
7	<p>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Esminės charakteristikos</th> <th>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos</th> <th>Eksploatacinės savybės</th> <th>Darnioji techninė specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PR 2: gaisrinė sauga:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija į ugnį:</td> <td>1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2">EAD 350142-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas ugniai:</td> <td>1</td> <td>Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį.</td> </tr> </tbody> </table>			Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.				PR 2: gaisrinė sauga:				Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį.
Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija																			
PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.																						
PR 2: gaisrinė sauga:																						
Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																			
Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą paskirtį.																				

		Eksplotacinių savybių klasės nustatomos ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį.	
PR 3: higiena, sveikata ir aplinka:			
Hermetiškumas:	-	NPR (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos) Atitikti.	EAD 350142-00-1106
Kenksmingų medžiagų išskyrimas:	-	Deklaracija (pateikta techninio sertifikavimo įstaigos).	
Formaldehidų išskyrimas:	-	Komponentai, kurių sudėtyje nėra formaldehidų.	
PR 4: sauga ir prieinamumas naudojant:			
Lenkimo jėga:	1	Trūkimo modulis $\geq 1,7$ MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Matmenų stabilumas:	1	Dimensiškai stabilus.	
Atsparumas smūgiui ir ekscentriškai apkrovai:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	
PR 5: apsauga nuo triukšmo:			
Garso izoliacijos savybės:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 350142-00-1106
PR 6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Savitasis šiluminis laidis:	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 350142-00-1106
Laidumas vandens garams (laidumo koeficientas):	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Ilgaamžiškumas:			
Atsparumas vandens poveikiui:	1	Tinkamas (atsparus).	EAD 350142-00-1106
Atsparumas permerkimui/sausrai:	1	Tinkamas (atsparus).	
Atsparumas šaldymui/atodrėkiui: 0)	-	NPD (Ne eksploatacinės savybės nenustatytos) Tinkamas (atsparus).	
Atsparumas karščiui/lietui:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Pradinis ilgaamžiškumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka ne trumpiau kaip 25 metus, jei produktas naudojamas pagal Z2 paskirtį (vidaus konstrukcijose), pagal Z1 paskirtį (vidaus konstrukcijose, kai daug drėgmės).	
BWR7: tvaraus gamtos išteklių naudojimo:			
		NPA (veikla nevertinta)	
8	Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai.		
		Netaikyta (Bendrų nuostatų reglamento 36 ir 38 str.)	

(1) 95 % pasitikėjimo lygis.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, aplankyti interneto svetainę www.promat-ce.eu ir susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija.

PROMATECT®-L500 saugumo duomenų lentelė pateikiama pagal pageidavimą.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Vardas, pavardė: Carl Janssens
Pareigos: Manager Standards and Regulations

Tisselt, 25/06/2018.

Parašas:
