


Promat



PROMASTOP[®] – U

Collarín Intumescente

Ficha Técnica



PROMASTOP®-U

Collarín Intumescente



Propiedades Técnicas Generales

Color / acabado	Metálico en el exterior, negro en el interior
Base del revestimiento interno	Producto intumescente de base grafito
Revestimiento exterior	Acero inoxidable
Dimensiones de la banda	2250 x 12 x 50 mm.

Diámetro de la tubería	Nº de Segmento	Nº de collarines por caja	Nº de fijaciones por collarín
50	17	8	2
75	22	7	3
90	25	6	3
110	29	5	3
125	33	4	3
160	40	3	4

Descripción general

PROMASTOP®-U es un collarín intumescente resistente al fuego que se presenta en banda continua compuesta de un collar de acero inoxidable troquelado en segmentos para cortar a medida y relleno de varias capas de un producto reactivo intumescente basado en el grafito. En caso de incendio el producto intumescente forma una espuma que obtura el hueco dejado por los tubos plásticos o sintéticos y bloquea el paso del fuego.

Ventajas

- Montaje muy fácil y rápido.
- Utilizable con todos los diámetros hasta 160 mm., basta con cortar la tira del tamaño correspondiente.
- Utilizable en un 100%, sin desperdicios.
- Kit completo, con todo lo necesario para su uso.

Utilización

PROMASTOP®-U está diseñado para sellado de paso de tuberías plásticas a través de particiones ligeras de placas, particiones o muros de ladrillo u hormigón, o forjados. Puede usarse con plásticos de tipo PVC, PE, PP y PP-R.

Aporta resistencia al fuego hasta El 120 según Norma EN 1366-3.

Instalación en obra

Los pasos a través de forjado requiere solo colocación de un collarín por la parte inferior. Los pasos de paredes de ambos tipos (ligera y sólida) requieren la colocación de un collarín por ambos lados.

La banda de PROMASTOP®-U se corta a la medida correspondiente, se rodea con ella la tubería y se instalan las patillas de unión y fijación en el número indicado en la propia caja según el diámetro de la tubería. Luego se fijan al elemento de construcción de la forma correspondiente según la naturaleza de la pared o forjado. Para mas detalles, ver la Solución Técnica 13.08

Empaque

PROMASTOP®-U se suministra en cajas con 1 tira enrollada de 150 segmentos (2.250 mm).

Requisitos de almacenamiento y transporte

- Conservar en lugar fresco y seco: 3 °C - 35 °C.
- Proteger de calor excesivo y temperaturas bajo 0°C.
- Una vez abierto el envase original, los recipientes deben ser terminados con rapidez.
- Durante el transporte y almacenamiento los collarines deben ser protegidos de la humedad, las heladas y el calor.

Instrucciones de seguridad

Remitirse a la Hoja de seguridad del Producto.

Promat



Escanea el código QR
para más información

Nota:

La información aquí contenida no compromete a Etex, ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo, contacto@promat.com.pe o la línea WhatsApp **(+51) 940 493 079**

Promat Perú

Jr. Republica del Ecuador 448,

Cercado de Lima

T +51 1 6196400

E contacto@promat.com.pe

www.promat.com

Línea de Asistencia Técnica

T +51 940 493 079

Última actualización: Agosto 2022