

PROMASTOP®-CA

Požarni premaz



Tehnični podatki in lastnosti

	PROMASTOP®-CA
Barva	bela
Konsistenca	tekoča
Gostota	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Vsebnost HOS (po 28 dneh)	< 0,56 mg/m ³
Kategorija uporabe	Tip X
Odziv na ogenj	Razred D-s2,d0

Proizvode je treba uporabljati v skladu s predpisi za gradbeni material na splošno in zlasti s predpisi za požarno zaščito prebojev inštalacij, v skladu z veljavnimi nacionalnimi potrdili o preizkusih in odobritvah ter v skladu z veljavnimi nacionalnimi gradbenimi predpisi. Proizvode sme uporabljati samo usposobljeno osebje z ustreznim znanjem, in šele po tem, ko se je temeljito seznanilo z vsebino navodil za vgradnjo, varnostnih listov, nacionalnih potrdil o preizkusih in odobritev. Za dodatne informacije o tem, kako in kje se uporablja ta proizvod, glejte Promatov priročnik ali pa se obrnite na lokalno Promatovo pisarno. Vse ustrezne dokumente lahko brezplačno dobite v lokalni Promatovi pisarni. Za države zunaj Evropske unije veljajo posebne smernice. Po potrebi se posvetujte s Promatovim tehničnim oddelkom.

<https://www.promat.com/sl-si/gradbenistvo/>

Opis proizvoda

PROMASTOP®-CA je enokomponentni požarni premaz na vodni osnovi, ki zagotavlja zaščito pred širjenjem ognja.

Področja uporabe

PROMASTOP®-CA je požarni premaz, ki se v kombinaciji z dodatno zaščito uporablja za preboje servisnih inštalacij v stenah in stropih. Namenjen je zaščiti posameznih kablov, kabelskih snopov, gorljivih in negorljivih cevi pred širjenjem dima, ognja in toplote.

Prednosti za uporabnika

- Primeren za vlažne prostore (visoka stopnja vlage v zraku, škropljenje vode itd.)
- Odlične lastnosti oprijema
- Uporaben kot premaz in polnilo

Konstrukcije in proizvodi so preverjeni, klasificirani in odobreni skladno s spodnjimi standardi

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- EAD-350454-00-1104

Embalaza in pakiranje

- 12 kg vedro
 - 44 veder/paleto
 - 528 kg/paleto
- Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skladiščenje

- Skladiščite v hladnih in suhih prostorih: 3 °C - 35 °C
- Originalno zaprte posode imajo rok uporabe najmanj 12 mesecev.
- Po odprtju je treba posode hitro porabiti.

Varnostna navodila

- Prosimo preberite varnostni list za dodatne informacije.