

PROMASTOP®-CA

Protivpožarni premaz



Tehnički podaci i svojstva

	PROMASTOP®-CA
Boja	bela
Konzistencija	tečna
Gustina	$1,5 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) (28 dana)	< 0,56 mg/m³
Kategorija upotrebe	Klasa X
Reakcija na požar	Klasa D-s2,d0

Proizvod se mora ugrađivati u skladu sa opštim propisima za građevinske materijale i posebnim propisima iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa važećim nacionalnim ispitnim sertifikatima i odobrenjima, kao i u skladu sa važećom nacionalnom građevinskom regulativom. Proizvode mogu da ugradju samo obučeni profesionalci sa odgovarajućim znanjem i to tek nakon što detaljno sagledaju uputstva za ugradnju, bezbednosne listove, nacionalne ispitne sertifikate i odobrenja. Za dodatne informacije o načinu i području primene ovog proizvoda pogledajte Promatov priručnik ili se obratite lokalnoj Promatovoj kancelariji. Svi relevantni dokumenti mogu se besplatno dobiti od lokalne Promatove kancelarije. Za države izvan Evropske unije važe posebne smernice. Ukoliko je potrebno molimo Vas da nas kontaktirate.

<https://www.promat.com/sr-latn-rs/gradevinarstvo>

Opšte informacije

PROMASTOP®-CA je jednokomponentni protivpožarni premaz na bazi vode, koji pruža zaštitu od širenja požara.

Područje primene

PROMASTOP®-CA je protivpožarni premaz za zaptivanje prodora u zidovima i podovima, koji se koristi u kombinaciji sa dodatnim sistemima zaštite. Predviđen je za upotrebu kod prodora pojedinačnih kablova, snopova kablova i gorivih i negorivih cevi, radi sprečavanja širenja dima, vatre i topote.

Prednosti za kupca

- Pogodan je za upotrebu u vlažnim prostorijama (visoka vlažnost vazduha, prskanje vode, itd.)
- Ima odlično svojstvo prianjanja
- Koristi se i za premazivanje i za popunjavanje zazora

Konstrukcije su ispitane, klasifikovane i odobrene prema sledećim standardima

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1

Oblik isporuke

- kanta 12,5 kg
- 44 kante po paleti
- 550 kg po paleti
- Zadržano pravo izmena.

Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suvim uslovima: 3 °C - 35 °C
- rok upotrebe u originalnom pakovanju je minimalno 6 meseci
- nakon otvaranja, posude treba brzo potrošiti

Bezbednosne informacije

- Molimo preuzmite iz našeg bezbednosnog lista