

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Datum der Ausstellung: 1/02/2024
Ersetzt: NO 0749-CPR-18/0645-2023/1 von 18/10/2023

Nr. 0749-CPR-18/0645-2024/1

1	Eindeutiger Kenncode (*) des Produkttyps: PROMATECT®-XS (*):wie auf der Rückseite jeder Brandschutzbauplatte angegeben		
2	Vorgesehene Verwendungszwecke wie angegeben in der ETA 18/0645: 2.1 PROMATECT®-XS ist ein Brandschutzprodukt, und seine bestimmungsgemäße Verwendung ist der Schutz von Bauteilen gegen Feuer oder die Verwendung in Bauarten wie nachfolgend spezifiziert: Typ 1: Horizontal angeordnete Brandschutzbekleidungen incl. abgehängte Unterdecken nach EN 13964, Typ 2: Vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen, Typ 3: Tragende Betonbauteile, Typ 4: Tragende Stahlbauteile, Typ 5: Tragende profilierte Stahlblech/Beton-Verbundkonstruktionen, Typ 6: betonverfüllte Stahlverbund-Hohlstützen, Typ 7: Tragende Holzbauteile, Typ 8: Raumabschließende Brandschutzbauteile ohne tragende Funktion, Typ 9: Haustechnische Anlagen, Typ 10: Brandschutzanwendungen (andere als Typ 1-9). 2.2 - Das Brandschutzprodukt PROMATECT®-XS ist vorgesehen für Innenanwendung (EAD 350142-00-1106 Typ Z ₂), teilweise der Witterung ausgesetzte Außenanwendung (EAD 350142-00-1106 Typ Y).		
3	Name und Kontaktanschrift des Herstellers: <div style="text-align: right;"> Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Plant: 08 and 10 www.promat.com </div>		
4	Bevollmächtigte: nicht anwendbar.		
5	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BÜLB): siehe Tabelle unter Abschnitt 7.		
6a	Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.		
6b	Der Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt , für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist. Für das Bauprodukt PROMATECT®-XS wurde eine ETA erteilt durch UBAtc, Belgium mit folgender nummer ETA 18/0645 Diese ETA wurde nach EAD 350142-00-1106 erteilt. <div style="text-align: center;"> Notifizierte Zertifizierungsstelle: Nr. 0749 Zertifikat / Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit: 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-10 (plant 10) and 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-08 (plant 08) </div>		
7	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung
			Harmonisierte technische Spezifikation
	GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht anwendbar.		
	GA2: Brandschutz:		
	Brandverhalten:	1	A1.
	Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 2.1 dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach EN 13501
			EAD 350142-00-1106

		(entsprechender Teil der Norm) erklärt und angegeben.	
GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:			
Wasserundurchlässigkeit:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	EAD 350142-00-1106
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration.	
Freisetzung von Formaldehyd:	-	Enthält keine Bestandteile mit Formaldehyd.	
GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung:			
Biegefestigkeit:	1	Biegefestigkeit ≥ 7 MPa (12,5 mm) ≥ 4 MPa (25 mm) ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimensionsstabilität:	1	Dimensionsstabil.	
Widerstandsfähigkeit gegen Stoß und exzentrische Belastung:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	
GA5: Schallschutz:			
Schallabsorption:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	EAD 350142-00-1106
GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz:			
Wärmeleitfähigkeit:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	EAD 350142-00-1106
Wasserdampfdurchlässigkeit (Transmissionskoeffizient):	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	
Dauerhaftigkeit:			
Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung durch Wasser:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	EAD 350142-00-1106
Widerstandsfähigkeit gegen Wechsel von Feuchtigkeit und Trocknen:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	
Widerstandsfähigkeit gegen Wechsel von Frost und Tau: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Bestanden	
Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Regen:	-	NPD (Keine Leistung festgestellt).	
Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:		Die Leistung des Produkts bestätigt eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren bei der vorgesehenen Anwendung innen (Z ₂), teilweise außen der Witterung ausgesetzt (Y).	
GA7: nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen			
		NPA (keine Leistungen bewertet)	
8	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation.		
		Nicht zutreffend (art 36, 38 der VBP)	

⁽¹⁾ 95%-Konfidenzniveau.

Die Leistung des vorstehende Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannten Hersteller verantwortlich.

Die jeweils aktuellste Version dieser Leistungserklärung finden Sie unter "www.promat-ce.eu".

Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) von PROMATECT®-XS ist auf Anfrage erhältlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Valentin Gruber.
Funktion: International Certification Manager.

Tisselt, 1/02/2024.

Unterschrift: