

PRESTANDEKLARATION

Datum för utfärdande: 25/11/2021

Ersätter: DoP n° 0432-CPR-00541-01 - 2020/1 of: 15/06/2020.

No. 0432-CPR-00541-01 - 2021/1

1	Produkttypens unika identifierings kod: PROMASIL®-1000L								
2	Avsedd användning som anges i EN 14306:2009+A1:2013 : PROMASIL®-1000L används vid värmeisolering av byggnadsutrustning och industriella installationer (ThIBell).								
3	Namn och adress till tillverkaren: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Plant: 01 www.promat-international.com								
4	Tillverkarens representant: inte tillämplig.								
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP): se tabell i avsnitt 7.								
6a	Byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard: EN 14306:2009+A1:2013. MPA NRW, anmält organ n°0432, har utfärdat ett Certificate of Constancy of Performance för PROMASIL®-1000L med n°0432-CPR-00541-01.								
6b	Byggprodukten omfattas inte av en europeisk teknisk bedömning.								
7	Angivna prestanda:								
	Viktiga egenskaper		AVCP system	Prestanda					Harmoniserade tekniska specifikationer
	Termiskt motstånd	Värmeledningsförmåg aW/(m.K)	3	100 °C	200 °C	400 °C	600 °C	800 °C	EN 14306:2009+A1: 2013
				-	0,08 (d _D ≤ 25 mm) 0,07 (d _D > 25 mm)	-	-	-	
		Mått (tjocklek d _D) och toleranser	3	d _D = 25 to 60 mm, +/- 1 mm					
	Reaktion på brand		1	A1					
	Hållbarhet av termiskt motstånd mot höga temperaturer	Maximal drifttemperatur:	3	ST(+)1000 (≥1000°C)					
	Hållbarhet av termisk motståndskraft mot åldrande/nedbrytning	Dimensionell stabilitet	3	ingen prestanda fastställd					
		Maximal drifttemperatur:	3	ingen prestanda fastställd					
		Lägsta servicetemperatur	3	ingen prestanda fastställd					
	Hållbarhet för reaktion på brand mot höga temperaturer	Varaktighet	3	ingen prestanda fastställd					
	Hållbarhet av termisk motståndskraft mot åldrande/nedbrytning	Varaktighet	3	ingen prestanda fastställd					
	Tryckhållfasthet		3	ingen prestanda fastställd					
	Frisättningshastighet av frätande ämnen: Spårmängder av vattenlöslig klorid: Spårmängder av vattenlöslig fluorid: pH-värde:		3	ingen prestanda fastställd ingen prestanda fastställd pH 10,2					
	Vattenångdiffusionsbeständighet (överföringskoefficient μ)		3	4					
	Kortvarig vattenabsorption genom partiell nedsänkning		3	16,3					
	Utsläpp av farliga ämnen till inomhusmiljön		3	ingen prestanda fastställd					

	Kontinuerlig glödande förbränning	3	ingen prestanda fastställd	
8	Lämplig teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation:			
			inte tillämpligt	

Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerade prestanda/er.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Läsaren av detta dokument uppmanas att kontrollera på hemsidan "www.promat-ce.eu" den senaste versionen av denna DoP.

Säkerhetsdatabladet (SDS) för PROMASIL®-1000L finns tillgängligt på begäran.

Undertecknat för tillverkaren och på uppdrag av:

Namn: Valentin Gruber
Tjänst: International Certification Manager

Tisselt, 11/12/2024.

Underskrift:



Den engelska versionen av denna DoP godkändes ursprungligen den **25/11/2021**, vilket är när denna DoP officiellt trädde i kraft.