

PROMASTOP®-S & PROMASTOP®-L

Brandschutzpolster



Merkmale

- Einfache Brandabschottung während der Bauphase und unkomplizierte Nachbelegung
- Permanente Abschottung im Bodenbereich der Wand (Rauchgase)
- Staubdicht, geeignet für Computer- und Rechenzentren
- Einfache Montage, geringer Arbeitsaufwand

Technische Daten und Eigenschaften

	PROMASTOP®-S	PROMASTOP®-L	
Farbe	hellgrau		
Beschaffenheit	weich		
Abmessungen	Länge	ca. 320 mm	ca. 320 mm
	Breite	ca. 100 mm	ca. 200 mm
	Dicke	ca. 30 mm	ca. 30 mm
Füllvolumen	ca. 1 l	ca. 2 l	
Füllmenge	230 - 430 g/l		
Festkörperanteil	100 %		
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1		
Starttemperatur	ca. 150 °C		
Expansionsvermögen	mind. 1:2,5 (nach 30 min bei 600 °C)		
Nutzungskategorie	Typ X		

Produktbeschreibung

PROMASTOP®-S und PROMASTOP®-L sind Brandschutzpolster auf Graphitbasis, die schnell, einfach und staubfrei in abzuschottende Öffnungen eingelegt werden können. Gebrauchte Polster können wiederverwendet werden, sofern sie keinem Feuer ausgesetzt wurden.

Anwendungsbereich

Die PROMASTOP®-S- und PROMASTOP®-L-Brandschutzpolster dienen der Abschottung von Kabeln sowie Kabelbündeln und - gemeinsam mit weiteren Produkten - von brennbaren sowie nicht-brennbaren Rohren in Wand und Decke.

Nachweise bzw. Bewertung gemäß

- EN 1366-3
- EN 13501-1 und EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104 (ETA-16/0311)

Handelsform

PROMASTOP®-S

- 10 Stück/Karton
- 1000 Stück/Palette

Änderungen vorbehalten.

PROMASTOP®-L

- 5 Stück/Karton
- 500 Stück/Palette

Änderungen vorbehalten.

Lagerung

- trocken lagern

Sicherheitshinweise

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt.



Technische Daten und Eigenschaften beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die entsprechenden Nachweise vor. Bauvorschriften im Allgemeinen, Brandschutzanforderungen im Speziellen sowie die Nachweise sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen, die entsprechende Einbauanleitung sowie die Sicherheits(informations)datenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.

Etex Building Performance GmbH

St.-Peter-Straße 25/Bau 39 | 4021 Linz/Austria | T +43 7326912-0 | E info.at@etexgroup.com | www.promat.at