



PROMASTOP®-FC MD

Collarines intumescentes multidiámetro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color/acabado	Metálico en el exterior, gris antracita en el interior
Base del revestimiento interno	Producto intumescente de base grafito
Categoría de uso	Clase X
Dimensiones de la banda	3200 x 55 x 5,5 mm
Reacción al fuego	B-s1,d0
Contenido de caja	1 rollo de 3200 mm (= 7 manguitos Ø 110 mm) 7 ganchos metálicos tipo A* 7 ganchos metálicos tipo B* 21 soportes de montaje tipo C*

Descripción:

PROMASTOP®-FC MD es un collarín intumescente resistente al fuego que se presenta en banda continua compuesta de una carcasa de acero inoxidable para cortar a medida y relleno de varias capas de un producto reactivo intumescente basado en el grafito. En caso de incendio el producto intumescente forma una espuma que obtura el hueco dejado por los tubos plásticos o sintéticos y bloquea el paso del fuego.

Ventajas:

- Montaje muy fácil y rápido.
- Utilizable con todos los diámetros hasta 200 mm, basta con cortar la tira del tamaño correspondiente.
- Utilizable en un 100%, sin desperdicios.
- Kit completo, con todo lo necesario para su uso

Utilización:

PROMASTOP®-FC MD está diseñado para sellado de paso de tuberías plásticas a través de particiones ligeras de placas, particiones o muros de ladrillo u hormigón, forjados y sellados PROMASTOP CC. Puede usarse con plásticos de tipo PVC, PE-HD, y PP-H/R/C.

También puede sellar mazos de tubos conduits con cables

Aporta resistencia al fuego hasta EI 120 según Norma EN 1366-3.

Instalación en obra:

Los pasos a través del forjado requieren únicamente la colocación del collarín por la parte inferior. Los pasos de paredes de ambos tipos (ligera y sólida) requieren la colocación de collarín por ambos lados.

La banda de PROMASTOP®-FC MD se corta a la medida correspondiente, se rodea con ella la tubería y se instalan las patillas de unión y fijación. Luego se fijan al elemento de construcción de la forma correspondiente según la naturaleza de la pared o forjado.

Para más detalles, ver la Solución Técnica del capítulo 14.

Embalaje, almacenamiento y transporte:

PROMASTOP®-FC MD se suministra en cajas con 1 tira enrollada de 3.200 mm.

Durante el transporte y almacenamiento los collarines deben ser protegidos de la humedad, las heladas y el calor.

Información de Seguridad:

Llevar el equipamiento de protección individual recomendado.

PROMASTOP®-FC MD es un artículo prefabricado, no es una sustancia ni un preparado, por lo que según el reglamento REACH (EC 1907/2006) y CLP (EC 1272/2008) no precisa tener Hoja de Datos de Seguridad. No obstante, disponemos de documento con información de seguridad destinado a profesionales y usuarios industriales que se proporciona bajo demanda.



Producto con Marcado CE para el uso previsto.
Declaración de Prestaciones disponible en el apartado de Documentos de nuestra web
www.promat.com/es-es/